

Houten Vensterluik met kader

01-VE-OFF



PRODUCTOMSCHRIJVING Vroeger werd het vensterluik gebruikt voor het afsluiten van het 'venster', een open gat in de muur. Vandaar de naam. Dit type luik is helemaal dicht waardoor het geschikt is om kamers te verduisteren en af te schermen van warme zonnestralen. Ook biedt het vensterluik een uitstekende bescherming tegen harde regen en gure wind. Vensterluiken zijn opgebouwd uit verticale delen tegen een stevig kader. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver in de tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling.

MATERIAAL Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Voor dit type luik is door Isoluijk gekozen voor de lichte en duurzame houtsoort Western Red Cedar of het zwaardere Meranti.

BEHANDELING. De behandeling van dit type luik gebeurt in 3-stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans afdek op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk. Voor de Western Red Cedar luiken geldt ook dat deze onbehandeld geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde "vergrijzing" van het hout op.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijmvoegen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-VE-OFF
Fabrikant	Isoluijk BV
Omschrijving	Houten raamluik Venster met kader
Kader	Afmetingen 22 x 110 mm
Delen	Afhankelijk van de luikbreedte
Materiaal	Western red cedar of Meranti
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik

OPTIES

Tussendorpel	Afmeting 22 x 110 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.

Versie 07.22



ISOLUIJK®

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
www.isoluijk.nl I info@isoluijk.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen